



	E-06	E-19
Назначение	Концевая заделка для саморегулируемых греющих кабелей BTV и QTVR	Концевая заделка для саморегулируемых греющих кабелей XTV и KTV
Комплектация	2 термоусаживаемые трубки с внутренним покрытием из герметика	2 термоусаживаемые трубки 2 втулки из герметика
Сертификация	Ex II 2 G/D EEx e II, серт. РТВ и Baseefa 2001 Ltd. в соответствии с EN 50 014, EN 50 019 Сертификат DNV № E-6967 Сертификаты Госгортехнадзора РФ, Проматомнадзора РБ, МЧС Казахстана, Госгортехнадзора Украины	Ex II 2 G/D EEx e II, серт. РТВ и Baseefa 2001 Ltd. в соответствии с EN 50 014, EN 50 019 Сертификат DNV № E-6968 Сертификаты Госгортехнадзора РФ, Проматомнадзора РБ, МЧС Казахстана, Госгортехнадзора Украины
Технические характеристики		
Макс. допустимая температура	175°C	200°C
Электрическая прочность	2,2 МВ/м	> 6 МВ/м
Объемное удельное сопротивление	10 ¹³ Ом см	10 ¹⁰ Ом см
Размеры после монтажа	Длина около 120 мм	Длина около 135 мм
Требования к монтажу		
Температура нагрева термоусаживаемых трубок	175°C	200°C
Газовая горелка	Фен горячего воздуха или равноценное устройство мощностью не менее 1460 Вт	Фен горячего воздуха мощностью не менее 1460 Вт
Информация для заказа		
Обозначение изделия	E-06	E-19
Номер по каталогу и вес	582616-000 (30 г)	090349-000 (50 г)